

レディーミクストコンクリート価格表

2020年4月1日

MRC 松本生コン事業協同組合

〒390-0831 長野県松本市井川城3-12-17

TEL 0263-27-3460 FAX 0263-25-3993

<http://www.m-rc.net>

出 荷 工 場	
① ヤマサマテリアル株式会社	松本市大字島内字十ヶ堰9870-19 TEL0263-72-3333 FAX0263-72-4392
③ 昭和産業株式会社	松本市平田東1-20-19 TEL0263-58-5495 FAX0263-58-5496
⑦ 松本太平洋生コン株式会社	松本市小屋南2-19-2 TEL0263-85-3336 FAX0263-86-6340
⑧ 第一生コンクリート株式会社	松本市大字笹賀5652-15 TEL0263-25-4671 FAX0263-25-4988
⑬ 株式会社小石興業 アップル生コン工場	松本市波田2951-23 TEL0263-92-8820 FAX0263-92-8825

1. 普通コンクリート (JIS製品) <N・BB>

(1) 粗骨材の最大寸法 25mm

スランブ cm 呼び強度	8	10	12	15	18	21
18	18,500	18,600	18,700	18,800	18,900	—
21	18,900	19,000	19,100	19,200	19,300	19,600
24	19,300	19,400	19,500	19,600	19,700	20,000
27	19,700	19,800	19,900	20,000	20,100	20,400
30	20,100	20,200	20,300	20,400	20,500	20,800
33	20,700	20,800	20,900	21,000	21,100	21,400
36	21,300	21,400	21,500	21,600	21,700	22,000
40	21,900	22,000	22,100	22,200	22,300	22,600
42	22,500	22,600	22,700	22,800	22,900	23,200
45	23,100	23,200	23,300	23,400	23,500	23,800

※高性能AE減水剤使用の場合、及び呼び強度40以上の場合は高性能AE減水剤使用の対応となりますので、別表により加算致します。

(2) 粗骨材の最大寸法 40mm

スランブ cm 呼び強度	5	8	10	12	15
18	18,200	18,300	18,400	18,500	18,600
21	18,600	18,700	18,800	18,900	19,000
24	19,000	19,100	19,200	19,300	19,400
27	19,400	19,500	19,600	19,700	19,800
30	19,800	19,900	20,000	20,100	20,200

2. 高強度コンクリート

(1) 粗骨材の最大寸法 20mm

設計基準強度	普通ポルトランドセメント (材齢 28 日)							
	スランブ (cm)			スランブ フロア (cm)				
	18	21	23	45	50	55	60	65
39	26,000	26,200	26,400	26,500	26,600	—	—	—
42	—	26,600	26,800	26,900	27,000	27,200	27,400	—
45	—	27,000	27,200	27,300	27,400	27,600	27,800	—
48	—	27,400	27,600	27,700	27,800	28,000	28,200	—
51	—	—	28,100	—	28,300	28,500	28,700	28,900
54	—	—	28,600	—	28,800	29,000	29,200	29,400
57	—	—	29,100	—	29,300	29,500	29,700	29,900
60	—	—	29,600	—	29,800	30,000	30,200	30,400
◆ 65	—	—	33,000	—	33,200	33,400	33,600	33,800
◆ 70	—	—	33,900	—	34,100	34,300	34,500	34,700
◆ 75	—	—	34,800	—	35,000	35,200	35,400	35,600
◆ 80	—	—	35,700	—	35,900	36,100	36,300	36,500

※上記価格は設計基準強度 (F_c) です。

※高強度コンクリート発注の際は、設計基準強度、材齢、S値、指定強度の関係をご確認ください。

※大臣認定品は設計基準強度39～60が普通ポルトランドセメント及び中庸熱ポルトランドセメント使用となります。

ただし、設計基準強度65以上は中庸熱ポルトランドセメントのみ使用となります。(表◆)

※空気量 2.0%～4.5% による単価スライドは行いません。

※別途加算：中庸熱ポルトランドセメントは2,500円/m³加算となります。

なお、設計基準強度65以上の上記価格は2,500円/m³加算分を含めた価格となります。(表◆)

：中庸熱ポルトランドセメントの材齢56日・91日は、材齢28日の▲200円/m³となります。

：中庸熱ポルトランドセメントの少量出荷については別途協議と致します。

※上記以外については別途協議と致します。

3.舗装コンクリート (JIS製品)

曲げ	スランプcm	粗骨材の最大寸法mm	
		25	40
4.5	2.5	20,700	20,500
	6.5	21,300	21,100

4.特殊コンクリート

(1)モルタル <N・BB>

1:2	25,300
1:2.5	24,200
1:3	22,900
1:4	21,800
1:5	20,800

(2)その他

18-5-80 W/C60%以下	19,300
21-5-80 W/C60%以下	19,300
15-18-25	18,500
16-8-25	18,200
16-15-25	18,500

捨て-8-25	17,900
捨て-8-40	17,700
曲げ4.5RCCP	22,200
豆砂利コンクリート	20,800

※上記以外の特殊コンクリートのご注文については種類により価格が異なりますのでお問い合わせください。

※工場渡しの場合は1,400円/m³引きとなります。

※表示価格は割増を要する指定事項の無いものと致します。

※代金の支払い条件は締切日起算30日以内の現金とします。

※原材料及び諸物価に著しい変動のある場合は価格の改定をお願い致します。

※コンクリートの試験、検査代行依頼の場合は別表により申し受けます。

※消費税は別途申し受けます。

5.別途加算

◇早強セメント

《円/m³》

呼び強度 (材齢7日強度)	21以下	1,000
	24~33	1,500
	36~40	2,000
	42~45	2,500
	モルタル	3,000

◇膨張材

《円/m³》

パワーCSA(S)・ハイパーエクспан(K)	20kg/m ³	3,000
パワーCSA(R)・ハイパーエクспан(M)	20kg/m ³	3,500

◇防水材料

《円/m³》

ベストンA	20kg/m ³	2,500
太平洋NN-P	8kg/m ³	

※上記使用量が増加した場合及びモルタルの場合は別途加算致します。

◇硬化促進剤(防凍剤)

《円/m³》

	生コン		モルタル
	24以下	27以上	
-3℃	3,000	4,000	4,000
-5℃	4,000	5,000	5,000
-10℃	5,000	6,000	6,000

◇水・セメント比指定

W/C60%以下を指定の場合は
⇒呼び強度21の価格になります。

W/C55%以下を指定の場合は
⇒呼び強度24の価格になります。

◇高性能AE減水剤

《円/m³》

呼び強度	33~40	1,800
	42~45	2,000

◇小型・中型車の配達

小型・中型車の指定による配達は1m³につき2,500円の加算となります。

◇水・お湯の運搬

《円/台》

	小型車	大型車
水の運搬	9,000	15,000
お湯の運搬	12,000	20,000

◇少量運搬

0.5m³未満の配達は1台につき8,000円
(ポンプ圧送用先行モルタルは1台につき4,000円)
0.5m³~1m³未満の配達は1台につき4,000円の加算となります。

◇その他

距離割増	最寄工場より10km以遠は、1km増す毎に、100円/m ³ 加算致します。《有料道路料金は実費加算》
山岳悪路増	運搬距離に関係なく、山岳又は悪路の場合は状況に応じ別途加算致します。
夜間割増	夜間(19:00~22:00)及び深夜(22:00以降)納入の場合は別途加算致します。
キャンセル料	生コン納入予定日の変更またはキャンセルの場合は、前日の午後2時までには必ずご連絡ください。上記の時間以降のご連絡の場合は、その現場の納入数量や距離等に応じて準備した車輛に対して前日20,000円×台数・当日40,000円×台数のキャンセル料をご請求させていただきます。
その他	その他、指定される事項・種類・使用量等により別途加算がありますので、お問い合わせください。

6.コンクリートの試験・検査代行料

項目	内 容		単価(円)
現場での試験代行	普通コンクリート (Gmax25又は40) 試験一式	※スランプフローの場合はプラス3,000円 スランプ・空気量試験・供試体6本採取 工場における強度試験及び写真、成績表2部	14,000
		スランプ・空気量試験・供試体3本採取 工場における強度試験及び写真、成績表2部	10,000
	舗装コンクリート	試験一式 ※供試体3本採取	20,000
	80mm	試験一式 ※供試体6本採取(φ12.5)	24,000
試験一式 ※供試体3本採取(φ12.5)		20,000	
試験練り(単独) ※共納の場合は工場分の1	普通コンクリート (Gmax25又は40) 試験一式	スランプ・空気量試験・供試体6本以内 工場における強度試験及び写真、成績表2部	20,000
		追加1配合一式毎	15,000
	高強度コンクリート	スランプ・スランプフロー・空気量試験・供試体6本以内 工場における強度試験及び写真、成績表2部	25,000
		追加1配合一式毎	20,000
	舗装コンクリート	スランプ・空気量試験・供試体3本以内 工場における強度試験及び写真、成績表2部	30,000
	80mm	スランプ・空気量試験・供試体6本以内(φ12.5) 工場における強度試験及び写真、成績表2部	30,000
φ30×60 3本採取		30,000	
追加試験 ※単独試験 現場出向料 プラス3,000円	普通・舗装コンクリート	スランプ及び空気量試験	6,000
		スランプ試験	2,500
		スランプフロー試験	5,500
		空気量試験	3,500
		圧縮強度供試体 3本毎に(φ12.5以下)	4,500
		曲げ強度供試体 3本毎に	15,000
	塩化物量試験 (カンタブによる)	未支給 試験、成績表1部	2,000
		支給 試験、成績表1部	1,000
		支給 試験のみ	無料
単位水量 推定試験 ※単独試験 現場出向料 プラス3,000円	生コン工場試験器具用意	生コン工場の試験器具使用 成績表1部 (基本的にエアメーター法)	15,000
	現場サイドで試験器具用意	試験のみ代行 (ケット、W/Cミータ、電子レンジ法等)	5,000
	エアメーター法 (現場試験)	現場で秤(20kg-1g程度)用意 試験のみ	無料
		現場で秤用意 試験、成績表1部	1,000
	エアメーター法 (試験練り時)	試験、成績表1部	1,000
TP 持込み	工場における試験	圧縮強度試験、成績表2部	3,000
		供試体表面加工 1面	1,000
		曲げ強度試験、成績表2部	5,000
	外部試験機関	松本試験所指定、持込み手数料(試験料別)	5,000
		上記以外指定の場合	協議

(注)規格品の試験練りは不要です。