

レディーミクストコンクリート価格表

令和4年7月1日

MRC 松本生コン事業協同組合

〒390-0831 長野県松本市井川城3-12-17

TEL 0263-27-3460 FAX 0263-25-3993

<https://www.m-rc.net>

出 荷 工 場	
① ヤマサマテリアル株式会社	松本市大字島内字十ヶ堰9870-19 TEL0263-72-3333 FAX0263-72-4392
③ 昭和産業株式会社	松本市平田東1-20-19 TEL0263-58-5495 FAX0263-58-5496
⑦ 松本太平洋生コン株式会社	松本市小屋南2-19-2 TEL0263-85-3336 FAX0263-86-6340
⑧ 第一生コンクリート株式会社	松本市大字笹賀5652-15 TEL0263-25-4671 FAX0263-25-4988
⑬ 株式会社小石興業 アップル生コン工場	松本市波田2951-23 TEL0263-92-8820 FAX0263-92-8825

1.普通コンクリート <N・BB>

(1)粗骨材の最大寸法 25mm

スランプ cm 呼び強度		8	10	12	15	18	21
18		20,300	20,400	20,500	20,600	20,700	——
21		20,700	20,800	20,900	21,000	21,100	21,400
24		21,100	21,200	21,300	21,400	21,500	21,800
27		21,500	21,600	21,700	21,800	21,900	22,200
30		21,900	22,000	22,100	22,200	22,300	22,600
33		22,500	22,600	22,700	22,800	22,900	23,200
36		23,100	23,200	23,300	23,400	23,500	23,800
40		23,700	23,800	23,900	24,000	24,100	24,400
42		24,300	24,400	24,500	24,600	24,700	25,000
45		24,900	25,000	25,100	25,200	25,300	25,600

※高性能AE減水剤使用の場合は別表により加算致します。

(2)粗骨材の最大寸法 40mm

スランプ cm 呼び強度	5	8	10	12	15
18	20,000	20,100	20,200	20,300	20,400
21	20,400	20,500	20,600	20,700	20,800
24	20,800	20,900	21,000	21,100	21,200
27	21,200	21,300	21,400	21,500	21,600
30	21,600	21,700	21,800	21,900	22,000

2.高強度コンクリート

(1)粗骨材の最大寸法 20mm

設計基準強度	普通ポルトランドセメント(材齢28日)							
	スランプ (cm)			スランプフロー (cm)				
	18	21	23	45	50	55	60	65
39	27,800	28,000	28,200	28,300	28,400	—	—	—
42	—	28,400	28,600	28,700	28,800	29,000	29,200	—
45	—	28,800	29,000	29,100	29,200	29,400	29,600	—
48	—	29,200	29,400	29,500	29,600	29,800	30,000	—
51	—	—	29,900	—	30,100	30,300	30,500	30,700
54	—	—	30,400	—	30,600	30,800	31,000	31,200
57	—	—	30,900	—	31,100	31,300	31,500	31,700
60	—	—	31,400	—	31,600	31,800	32,000	32,200
◆ 65	—	—	34,800	—	35,000	35,200	35,400	35,600
◆ 70	—	—	35,700	—	35,900	36,100	36,300	36,500
◆ 75	—	—	36,600	—	36,800	37,000	37,200	37,400
◆ 80	—	—	37,500	—	37,700	37,900	38,100	38,300

※上記価格は設計基準強度(Fc)です。

※高強度コンクリート発注の際は、設計基準強度、材齢、S値、指定強度の関係をご確認ください。

※大臣認定品は設計基準強度39～60が普通ポルトランドセメント及び中庸熱ポルトランドセメント使用となります。

ただし、設計基準強度65以上は中庸熱ポルトランドセメントのみ使用となります。(表◆)

※空気量 2.0%～4.5% による単価スライドは行いません。

※別途加算：中庸熱ポルトランドセメントは2,500円/m³加算となります。

なお、設計基準強度65以上の上記価格は2,500円/m³加算分を含めた価格となります。(表◆)

：中庸熱ポルトランドセメントの材齢56日・91日は、材齢28日の▲200円/m³となります。

：中庸熱ポルトランドセメントの少量出荷については別途協議と致します。

※上記以外については別途協議と致します。

3.その他

(1)舗装コンクリート <N・BB>

曲げ	スランブ cm	粗骨材の最大寸法mm	
		25	40
4.5	2.5	21,900	21,700
	6.5	23,300	23,100

※スランブ2.5cmは工場渡し価格となります。

(2)モルタル <N・BB>

1:1	31,600
1:2	27,100
1:3	24,700
1:4	23,600
1:5	22,600
吹付1:4	25,300

(3)規格外品 <N・BB>

18-5-80 W/C60%以下	22,100
21-5-80 W/C60%以下	22,100
捨て-8-25	19,700
捨て-8-40	19,500

※工場渡しの場合は1,400円/m³引きとなります。

※表示価格は割増を要する指定事項の無いものと致します。

※代金の支払い条件は締切日起算30日以内の現金とします。

※原材料及び諸物価に著しい変動のある場合は価格の改定をお願い致します。

※コンクリートの試験、検査代行依頼の場合は別表により申し受けます。

※消費税は別途申し受けます。

4.別途加算

◇早強セメント

《円/m³》

呼び強度 (材齢7日強度)	21以下	1,000
	24~33	1,500
	36~40	2,000
	42~45	2,500
	モルタル	3,000

◇硬化促進剤(防凍剤)

《円/m³》

	生コン		モルタル
	24以下	27以上	
-3℃	3,000	4,000	4,000
-5℃	4,000	5,000	5,000
-10℃	5,000	6,000	6,000

◇高性能AE減水剤

《円/m³》

呼び強度	33~40	1,800
	42~45	2,000

◇水・お湯の運搬

《円/台》

	小型車	大型車
水の運搬	9,000	15,000
お湯の運搬	12,000	20,000

◇練り水指定

練り水に地下水のみを使用する場合は1m³につき200円の加算となります。

◇その他

距離割増	最寄工場より10km以上は、1km増す毎に、100円/m ³ 加算致します。《有料道路料金は実費加算》
山岳悪路増	運搬距離に関係なく、山岳又は悪路の場合は状況に応じ別途加算致します。
夜間割増	夜間(19:00~22:00)及び深夜(22:00以降)納入の場合は別途加算致します。
NEXCO仕様割増	NEXCO仕様管理方法に準ずる場合、1,000円/m ³ 加算致します。
キャンセル料	生コン納入予定日の変更またはキャンセルの場合は、前日の午後2時までに必ずご連絡ください。上記の時間以降のご連絡の場合は、その現場の納入数量や距離等に応じて準備した車輛に対して前日20,000円×台数・当日40,000円×台数のキャンセル料をご請求させていただきます。
戻りコン処理費用	戻りコン処理費用として5,000円/m ³ ご負担いただきます。《令和5年4月より実施予定》
その他	その他、指定される事項・種類・使用量等により別途加算がありますので、お問い合わせください。

◇膨張材

《円/m³》

パワーCSA(S)・ハイパーエキスパン(K)	20kg/m ³	3,300
パワーCSA(R)・ハイパーエキスパン(M)	20kg/m ³	3,800

◇防水材

《円/m³》

ベストンA	20kg/m ³	2,800
太平洋NN-P	8kg/m ³	

※上記使用量が増加した場合及びモルタルの場合は別途加算致します。

◇水・セメント比指定

W/C60%以下を指定の場合は
⇒呼び強度21の価格になります。

W/C55%以下を指定の場合は
⇒呼び強度24の価格になります。

◇小型・中型車の配達

小型・中型車の指定による配達は1m³につき2,500円の加算となります。

◇少量運搬

0.5m³未満の配達は1台につき8,000円
(ポンプ圧送用先行モルタルは1台につき4,000円)
0.5m³~1m³未満の配達は1台につき4,000円の加算となります。

◇混和材料等の現場支給

混和材料等現場より支給時のプラント使用料は1m³につき300円の加算となります。

5.コンクリートの試験・検査代行料

項目	内 容		単価(円)
現場での 試験代行	普通・高強度コンクリート 試験一式	スランプ・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表2部	14,000
	※スランプフローの場合はプラス3,000円	スランプ・空気量試験・供試体3本 工場における強度試験及び写真、成績表2部	10,000
	舗装コンクリート	試験一式(供試体3本)	20,000
	80mm	試験一式(供試体6本 φ12.5)	24,000
		試験一式(供試体3本 φ12.5)	20,000
追加試験 ※単独試験 現場出向料 プラス3,000円	普通・舗装コンクリート	スランプ及び空気量試験	6,000
		スランプ試験	2,500
		スランプフロー試験	5,500
		空気量試験	3,500
		圧縮強度供試体 3本毎に(φ12.5以下)	4,500
		曲げ強度供試体 3本毎に	15,000
	塩化物量試験 (カンタブによる)	未支給 試験、成績表1部	2,000
		支給 試験、成績表1部	1,000
試験練り (単独) ※共納の場合は 工場分の1	普通コンクリート 試験一式	スランプ・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表2部	20,000
		追加1配合一式毎	15,000
	高強度コンクリート	スランプ・スランプフロー・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表2部	25,000
		追加1配合一式毎	20,000
	舗装コンクリート	スランプ・空気量試験・供試体3本 工場における強度試験及び写真、成績表2部	30,000
		80mm	スランプ・空気量試験・供試体6本(φ12.5) 工場における強度試験及び写真、成績表2部
			φ30×60 3本
	※共納の場合は 工場毎発生	特殊配合	指定配合決定等の試験練り(5バッチ以内)1配合
指定による実機での試験練り(代行試験料別)			実費
上記の処理費(1回)			5,000
単位水量 推定試験 ※単独試験 現場出向料 プラス3,000円	生コン工場試験器具用意	生コン工場の試験器具使用 成績表1部 (基本的にエアメーター法)	15,000
	現場サイドで試験器具用意	試験のみ代行 (ケット、W/Cミータ、電子レンジ法等)	5,000
	エアメーター法 (現場試験)	現場で秤用意 試験、成績表1部	1,000
	エアメーター法 (試験練り時)	試験、成績表1部	1,000
TP 持込み	工場における試験	供試体加工(カット、研磨、キャッピング)1工程	1,000
		圧縮強度試験(3本)、成績表2部	3,000
		コア供試体圧縮強度試験(3本)、成績表2部	5,000
	外部試験機関	松本試験所指定、圧縮試験持込み手数料(試験料別)	5,000
		松本試験所指定、曲げ試験持込み手数料(試験料別)	10,000
		上記以外指定の場合	協議

(注)規格品の試験練りは不要です。