

レディーミクストコンクリート価格表

令和6年4月1日

MRC

松本生コン事業協同組合

〒390-0831 長野県松本市井川城3-12-17

TEL 0263-27-3460 FAX 0263-25-3993

<https://www.m-rc.net>

出荷工場	
① ヤマサマテリアル株式会社	松本市大字島内字十ヶ堰9870-19 TEL0263-72-3333 FAX0263-72-4392
③ 昭和産業株式会社	松本市平田東1-20-19 TEL0263-58-5495 FAX0263-58-5496
⑦ 松本太平洋生コン株式会社	松本市小屋南2-19-2 TEL0263-85-3336 FAX0263-86-6340
⑧ 第一生コンクリート株式会社	松本市大字笹賀5652-15 TEL0263-25-4671 FAX0263-25-4988
⑬ 株式会社小石興業 アップル生コン工場	松本市波田2951-23 TEL0263-92-8820 FAX0263-92-8825

1. 普通コンクリート <N・BB>

(1)粗骨材の最大寸法 25mm

スランプ cm 呼び強度		8	12	15	18	21
18		24,300	24,500	24,600	24,700	—
21		24,700	24,900	25,000	25,100	25,400
24		25,100	25,300	25,400	25,500	25,800
27		25,500	25,700	25,800	25,900	26,200
30		25,900	26,100	26,200	26,300	26,600
33		26,500	26,700	26,800	26,900	27,200
36		27,100	27,300	27,400	27,500	27,800
40		27,700	27,900	28,000	28,100	28,400
42		28,300	28,500	28,600	28,700	29,000
45		28,900	29,100	29,200	29,300	29,600

※高性能AE減水剤使用の場合は別表により加算致します。

(2)粗骨材の最大寸法 40mm

スランプ cm 呼び強度	5	8	12	15
18	24,000	24,100	24,300	24,400
21	24,400	24,500	24,700	24,800
24	24,800	24,900	25,100	25,200
27	25,200	25,300	25,500	25,600
30	25,600	25,700	25,900	26,000

2. 高強度コンクリート

(1)粗骨材の最大寸法 20mm

設計基準強度	普通ポルトランドセメント(材齢28日)							
	スランプ (cm)			スランプ フロー (cm)				
	18	21	23	45	50	55	60	65
39	32,300	32,500	32,700	32,800	32,900	—	—	—
42	—	32,900	33,100	33,200	33,300	33,500	33,700	—
45	—	33,300	33,500	33,600	33,700	33,900	34,100	—
48	—	33,700	33,900	34,000	34,100	34,300	34,500	—
51	—	—	34,400	—	34,600	34,800	35,000	35,200
54	—	—	34,900	—	35,100	35,300	35,500	35,700
57	—	—	35,400	—	35,600	35,800	36,000	36,200
60	—	—	35,900	—	36,100	36,300	36,500	36,700
◆ 65	—	—	39,800	—	40,000	40,200	40,400	40,600
◆ 70	—	—	40,700	—	40,900	41,100	41,300	41,500
◆ 75	—	—	41,600	—	41,800	42,000	42,200	42,400
◆ 80	—	—	42,500	—	42,700	42,900	43,100	43,300

※上記価格は設計基準強度(Fc)です。

※高強度コンクリート発注の際は、設計基準強度、材齢、S値、指定強度の関係をご確認ください。

※大臣認定品は設計基準強度39～60が普通ポルトランドセメント及び中庸熱ポルトランドセメント使用となります。

ただし、設計基準強度65以上は中庸熱ポルトランドセメントのみ使用となります。(表◆)

※空気量 2.0%～4.5% による単価スライドは行いません。

※別途加算：中庸熱ポルトランドセメントは2,500円/m³加算となります。

なお、設計基準強度65以上の上記価格は2,500円/m³加算分を含めた価格となります。(表◆)

：中庸熱ポルトランドセメントの材齢56日・91日は、材齢28日の▲200円/m³となります。

：中庸熱ポルトランドセメントの少量出荷については別途協議と致します。

※上記以外については別途協議と致します。

3.その他

(1)舗装コンクリート <N・BB>

曲げ	スランブ cm	粗骨材の最大寸法mm	
		25	40
4.5	2.5	25,900	25,700
	6.5	27,300	27,100

※スランブ2.5cmは工場渡し価格となります。

(2)モルタル <N・BB>

1:1	35,600
1:2	31,100
1:3	28,700
1:4	27,600
1:5	26,600
吹付1:4	29,300

(3)規格外品 <N・BB>

18-5-80 W/C60%以下	26,100
21-5-80 W/C60%以下	26,100
捨て-8-25	23,700
捨て-8-40	23,500

※工場渡しの場合は1,400円/m³引きとなります。

※表示価格は割増を要する指定事項の無いものと致します。

※ポンプ車への連結誘導及び時間管理は致しません。

※代金の支払い条件は締切日起算30日以内の現金とします。

※原材料及び諸物価に著しい変動のある場合は価格の改定をお願い致します。

※コンクリートの試験、検査代行依頼の場合は別表により申し受けます。

※消費税は別途申し受けます。

4.別途加算

◇早強セメント

《円/m³》

呼び強度 (材齢7日強度)	21以下	1,000
	24~33	1,500
	36~40・曲げ	2,000
	42~45	2,500
	モルタル	3,000

◇硬化促進剤(防凍剤)

《円/m³》

	生コン		モルタル
	24以下	27以上	
-3℃	3,500	4,500	4,500
-5℃	4,500	5,500	5,500
-10℃	5,500	6,500	6,500

◇高性能AE減水剤

《円/m³》

呼び強度	33~40	1,800
	42~45	2,000

◇水・お湯の運搬

《円/台》

	小型車	大型車
水の運搬	9,000	15,000
お湯の運搬	12,000	20,000

◇練り水指定

回収水使用可能配合において、練り水に地下水のみを指定する場合は1m³につき200円の加算となります。

◇その他

距離割増	最寄工場より10km以上は、1km増す毎に、100円/m ³ 加算致します。《有料道路料金は実費加算》
山岳悪路増	運搬距離に関係なく、山岳又は悪路の場合は状況に応じ別途加算致します。
夜間割増	夜間(19:00~22:00)及び深夜(22:00以降)納入の場合は別途加算致します。
NEXCO仕様割増	NEXCO仕様管理方法に準ずる場合、2,000円/m ³ 加算致します。
高速道路上割増	高速道路上での荷卸しは、1,500円/台加算致します。(除く、SA・IC内)
キャンセル料	生コン納入予定日の変更またはキャンセルの場合は、前日の午後2時までに必ずご連絡ください。上記の時間以降のご連絡の場合は、その現場の納入数量や距離等に応じて準備した車輛に対して前日20,000円×台数・当日40,000円×台数のキャンセル料をご請求させていただきます。
戻りコン処理費用	戻りコン処理費用として5,000円/m ³ ご負担いただきます。
長時間割増	現場到着後、荷卸し完了まで90分以上かかる場合は、90分以降30分毎に2,500円/台加算致します。
その他	その他、指定される事項・種類・使用量等により別途加算がありますので、お問い合わせください。

◇膨張材

《円/m³》

パワーCSA(S)・ハイパーエキスパン(K)	20kg/m ³	3,800
パワーCSA(R)・ハイパーエキスパン(M)	20kg/m ³	4,300

◇防水材

《円/m³》

ベストンA	20kg/m ³	3,300
太平洋NN-P	8kg/m ³	

※上記使用量が増加した場合及びモルタルの場合は別途加算致します。

◇水・セメント比指定

W/C60%以下を指定の場合は
⇒呼び強度21の価格になります。

W/C55%以下を指定の場合は
⇒呼び強度24の価格になります。

◇小型・中型車の配達

小型・中型車の指定による配達は1m³につき2,500円の加算となります。

◇少量運搬

0.5m³未満の配達は1台につき8,000円
(ポンプ圧送用先行モルタルは1台につき4,000円)
0.5m³~1m³未満の配達は1台につき4,000円の加算となります。

◇混和材料等の現場支給

混和材料等現場より支給時のプラント使用料は1m³につき300円の加算となります。

5.コンクリートの試験・検査代行料

項目	内容		単価(円)
基本	現場出向料(1回)		1,000
	普通・高強度コンクリート 試験一式 ※スランプフローの場合はプラス3,000円	スランプ・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表	14,000
		スランプ・空気量試験・供試体3本 工場における強度試験及び写真、成績表	10,000
	舗装コンクリート	試験一式(供試体3本)	20,000
	80mm	試験一式(供試体6本 φ12.5)	24,000
		試験一式(供試体3本 φ12.5)	20,000
追加	普通・舗装コンクリート	スランプ及び空気量試験	6,000
		スランプ試験	2,500
		スランプフロー試験	5,500
		空気量試験	3,500
		圧縮強度供試体 3本毎に(φ12.5以下)	4,500
		曲げ強度供試体 3本毎に	15,000
	塩化物量試験 (カンタブによる)	未支給 試験、成績表	2,000
		支給 試験、成績表	1,000
加算項目	トンネル坑内、高速道路上等での試験割増(1回)		1,500
試験練り (単独) ※共納の場合は 工場分の1	普通コンクリート 試験一式	スランプ・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表	20,000
		追加1配合一式毎	15,000
	高強度コンクリート	スランプ・スランプフロー・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表	25,000
		追加1配合一式毎	20,000
	舗装コンクリート 80mm	スランプ・空気量試験・供試体3本 工場における強度試験及び写真、成績表	30,000
		スランプ・空気量試験・供試体6本(φ12.5) 工場における強度試験及び写真、成績表	30,000
※共納の場合は 工場毎発生	特殊配合	指定配合決定等の予備試験練り(5バッチ以内)1配合 (NEXCO等)	50,000
		指定による実機での試験練り(代行試験料別)	実費
		上記の処理費(1回)	5,000
単位水量 推定試験	エアメーター法	生コン工場の試験器具使用 成績表	15,000
		現場で秤用意 試験、成績表	1,000
	現場サイドで試験器具用意	試験のみ代行(ケット、W/Cミータ、電子レンジ法等)	5,000
TP 持込み	工場における試験	供試体加工(カット、研磨、キャッピング)1工程	1,000
		圧縮強度試験(3本)、成績表	3,000
		コア供試体圧縮強度試験(3本)、成績表 (供試体加工別料金)	5,000
	外部試験機関	松本試験所指定、圧縮試験持込み手数料(試験料別)	5,000
		松本試験所指定、曲げ試験持込み手数料(試験料別)	10,000
		上記以外指定の場合	協議

(注)規格品の試験練りは不要です。

※試料採取の場合は、生コン車の荷卸し地点とし、ポンプ車の筒先採取は致しません。
 ※強度試験日が工場休日の場合は、試験日の変更をお願い致します。